

Гаражные ворота Hormann RenoMatic 42

Гаражные ворота RenoMatic 42

М-гофр

Выбранная поверхность
Woodgrain

Выбранный цвет
RAL 9016



Размеры ворот по акции	Вкл. гарнитур ручек	Вкл. ProLift	Вкл. ProMatic
2500 × 2125 мм	35.500 р*	46.000 р*	49.500 р*
2500 × 2250 мм	36.000 р*	47.500 р*	51.000 р*
2500 × 2500 мм	39.000 р*	53.500 р*	57.000 р*
2750 × 2125 мм	41.000 р*	51.500 р*	55.000 р*
2750 × 2250 мм	42.000 р*	53.500 р*	57.000 р*
2750 × 2500 мм	48.500 р*	59.500 р*	63.000 р*
3000 × 2125 мм	44.000 р*	54.000 р*	57.500 р*
3000 × 2250 мм	44.500 р*	56.000 р*	59.000 р*
3000 × 2500 мм	51.000 р*	62.000 р*	65.500 р*
3000 × 3000 мм	50.500 р*	64.500 р*	68.000 р*
4000 × 2500 мм	58.000 р*	68.500 р*	72.000 р*
5000 × 2125 мм	67.500 р*	76.500 р*	80.000 р*
5000 × 2250 мм	68.000 р*	77.000 р*	80.500 р*
5000 × 2500 мм	68.500 р*		91.500 р**



Гаражные ворота и привод оптимально согласованы друг с другом

Приводы гаражных ворот

- Только у **Hörmann**: надёжная защита от подвигивания благодаря механической блокировке в тяге
- Привод ProMatic с современной радиосистемой **BiSecur** и с дополнительной функцией проветривания гаража



Приводы гаражных ворот ProLift 700

- Два 2-клавишных пульта управления изящной формы с хромированным кольцом для ключей



Приводы гаражных ворот ProMatic

- 4-клавишный пульт ДУ HSE 4 BS черная структурная отделка поверхности, матовый, вкл. ушко для брелока



Входная дверь Thermo65

Входная дверь Thermo65

Выбранный мотив
Motiv 700A

Выбранный цвет
Белый цвет
RAL 9016



Входные двери без боковых элементов с остеклением

103.000 р*



- Сплошное дверное полотно без видимого профиля створки снаружи и внутри
- Стальное дверное полотно толщиной 65 мм с термическим разделением с заполнением из твёрдого пенополиуретана
- Алюминиевая коробка толщиной 80 мм с термическим разделением по периметру
- 3 цвета и 3 варианта декоративной поверхности Deco Grain снаружи и внутри на выбор
- Замок с 5-кратным запирающим с повышенным уровнем защиты от взлома
- Показатель теплоизоляции коэффициент $U_D = 0,87 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ***
- Размеры дверей по акции до 1250 x 2250 мм
- Возможность заказа с боковыми элементами (опция)

Красивая ручка расставляет акценты:
Выберите ручку по Вашему вкусу



Гарнитур ручек ES 0

Входная дверь Thermo 46

Входная дверь Thermo46
TPS 010

Выбранный мотив
TPS 010

Выбранный цвет
Белый цвет
RAL 9016



Входная дверь Thermo46 TPS 010

61.000 р*



- Стальное дверное полотно с термическим разделением толщиной 46 мм с заполнением из твёрдого пенополиуретана
- Алюминиевая прямоугольная коробка толщиной 60 мм с термическим разделением по периметру
- **Устройство многоточечного запирания с защитой от взлома**
- **Высокая теплоизоляция, коэффициент $U_D = 1,2 \text{ Вт}/(\text{м}^2\text{К})$ *****
- С лакокрасочным покрытием (3 цвета на выбор) или отделкой поверхности DecoGrain (3 декора на выбор) снаружи и изнутри
- По выбору возможна поставка с дверным глазком (опция)
- **Производство по размерам заказчика** макс. ширина 1250 мм, макс. высота 2250 мм

Красивая ручка расставляет акценты:
Выберите ручку по Вашему вкусу



Гарнитуры ручек ES 0

Въездные приводы

Привод откатных ворот LineaMatic



от **29.100 р.***

Привод откатных ворот LineaMatic

для откатных ворот, вкл. пульт ДУ HS 5 BS черного цвета

- Привод откатных ворот с **современной радиосистемой BiSecur**
- Для ворот высотой до 2000 мм и шириной до 6000 мм
- Вес створки макс. 300 кг
- **Плавный пуск и плавный останов**
- Регулируемое ограничение усилий
- Возможность программирования функции для прохода людей
- Профили зубчатой рейки в зависимости от исполнения / ширины ворот должны заказываться отдельно



Привод распашных ворот RotaMatic 2



от **50.800 р.***

Привод распашных ворот RotaMatic 2

для 2-створчатых распашных ворот, вкл. пульт ДУ HS 5 BS черного цвета

- Надежный электромеханический привод распашных ворот с **современной радиосистемой BiSecur**
- Для 2-створчатых распашных ворот высотой макс. 2000 мм и шириной створки макс. 2500 мм
- Вес створки макс. 220 кг
- **Плавный пуск и плавный останов**
- Регулируемое ограничение усилий
- Возможность программирования функции „проходная створка“



Привод распашных ворот ProPort D



от **34.000 р.***

Привод распашных ворот ProPort D

- Макс. тяговое усилие 800 Н
- Надежная радиочастота 433 МГц RC
- Для 2-створчатых ворот
- Размеры ворот до макс. 5 м (2 x 2,5 м)
- Синхронное открывание створок (при их одинаковой ширине)
- Открывание одной створки для прохода людей
- Один 2-клавишный пульт ДУ изящной формы с хромированным кольцом для ключей



Привод откатных ворот ProPort S



от **21.900 р.***

Привод откатных ворот ProPort S

- Макс. тяговое усилие 600 Н
- Надежная радиочастота 433 МГц RC
- Размер ворот макс. 4 м
- Частичное открывание ворот для прохода людей
- Один 2-клавишный пульт ДУ изящной формы с хромированным кольцом для ключей

